


## Nophadrain®

Drænsystemet Nophadrain® består af en formpresset, profileret måt-te af polystyren. På toppen og i bunden beskyttes den af fiberduk eller tynd folie. Der udlægges altså tre sammenhængende lag på én gang i ruller á 25-40 m<sup>2</sup>, hvilket sikrer en hurtig og let montage. Nophadrain® fås i flere forskellige typer med varierende drænkapa-citet. Alle typer er meget lette og byggehøjden er lav. Nophadrain er meget holdbar og bibeholder samme drænkapa-citet selv efter lang tids ved-varende trykbelastning. Nophadrain® beskytter også taget mod me-kaniske skader.


Ifølge ny europæisk standard skal alle produkter som an-vendes som drænlag være CE-mærkede. Samtlige dræn-plader fra Nophadrain er CE-mærkede og følger BS EN 13252 standarden.

## BETEGNELSE


### ND 220



### ND620/620 HD



### ND 5+1



Artikelnr	9-12099	9-12102/9-12252	9-12101
Tykkelse (mm)	12,5	12,5	25
Længde/rulle (m)	32	32	20
Bredde/rulle (m)	1,25	1,25	1,25
m <sup>2</sup> /rulle	40	40	25
Trykstyrke kN/m <sup>2</sup>	700	900/1200	480
Vandreservior l/m <sup>2</sup>	-	-	5,8
Drænkapa-citet v. 2% hældning (l/s × m)	0,52	0,72/0,74	2,41
<b>Anvendelse:</b>			
Sedum-urt-græs tage	X		
Grønne gårdsrum	X	X	
Taghaver	X	X	
Sedumtage			X